

Balanceadora Estacionária de Rodas

GEODYNA 405




VANTAGENS:

- ✓ Acionamento e Frenagem Automática
- ✓ Protetor de Roda com Micro Switch de Proteção
- ✓ Leitura Ultra Rápida
- ✓ Engate Rápido

**HOFMANN HÁ MAIS DE
30 ANOS LIDERANDO
COM QUALIDADE**

HOFMANN



Brasil

GEODYNA 405

A GEODYNA 405 é um equipamento robusto e de alta resistência, destinado ao trabalho contínuo.

Balanceteira de visual imponente possui um microprocessador possibilitando auto aferição.

Os vários comandos são acionados através de teclas de membrana entre eles:

- ✓ Estático/Dinâmico
- ✓ Ajuste Fino
- ✓ Dimensões do Aro
- ✓ 5 programas de ALU
- ✓ Pol/mm



Fornecimento padrão:

- ✓ 01 Sistema de engate rápido com 3 cones
- ✓ 01 Alicates para colocação de contrapesos
- ✓ 01 Medidor de tala

Opcionais:

- ✓ Flange centralizadora para rodas de 4, 5 e 6 furos
- ✓ Cone para balancear rodas de F250



DADOS TÉCNICOS

• Alimentação	220V monofásico – 60 Hz
• Potência do motor	0,12 KW
• Rotação aproximada de trabalho	270 RPM
• Largura do aro	de 3 a 14 polegadas
• Tempo de medição aproximado	5 segundos
• Peso máximo da roda	65 quilos
• Indicação de desbalanceamento	de 5 em 5 gramas
• Indicação especial (FINO)	de 1 em 1 grama
• Dimensões aproximadas do equipamento	1300 X 1650 X 1800 mm

HOFMANN DO BRASIL LTDA.

AV. COMENDADOR SANT' ANNA, 634 – SÃO PAULO – SP – CEP 05866-000

FONES: (0XX11) 5871-5050 – FAX (0XX11) 5871-5080

Site: www.hofman.com.br email: vendas@hofmann.com.br